

Navodila za uporabo in vzdrževanje svetlobnih sistemov

Splošna navodila

Za zagotavljanje oz. ohranjanje vrhunske kvalitete in lastnosti naših svetlobnih elementov je potrebno malo nege. Potrebno je redno čiščenje in servisiranje.

Potrebno je poskrbeti, da meteorne vode neovirano odtečejo s svetlobnega elementa. Potrebno je odstraniti vso umazanijo, če se na njih nahaja.

Varnostna in montažna navodila:

- pred pričetkom del je potrebno zagotoviti vse delovne pogoje v skladu s predpisi za varno delo in s predpisi za delo na višini (zaščita odprtine v strehi proti padcem, zaščita delovišča...),
- za delo je potrebno zagotoviti uporabo osebne varovalne opreme,
- potrebno je upoštevati vse splošno veljavne predpise in predpise za preprečevanje nesreč.

Čiščenje in nega svetlobnika

Zunanji sloj svetlobnika se čisti le z uporabo mehke mokre krpe ali pa v kombinaciji s krpo iz jelenje kože ter vode. Če je potrebno, se lahko uporabijo tudi posebna čistilna sredstva, ki ne vsebujejo topil.

Odsvetujemo uporabo abrazivnih ali alkalnih čistilnih sredstev ter čistil za gospodinjstvo.

Svetlobnik se ne sme čistiti, če je njegova površina suha.

Izogibajte se čiščenju svetlobnikov pri višjih temperaturah.

Čiščenje in nega odpiralnega okvirja

Občasno je potrebno očistiti odpiralni okvir. Uporabi naj se mehka krpa in blago neabrazivno čistilno sredstvo.

Ne uporabljajte jedkih čistil ali grobih krp, ker lahko trajno poškodujejo površino in strukturo izdelka.

Umazanija se ne sme nikoli brisati z okvirja, ko je suh.

Čiščenje in nega tesnil

Za zagotovitev trajne funkcionalnosti in estetske obstojnosti tesnil je potrebno zagotoviti redno in strokovno neoporečno nego ter vzdrževanje le teh.

- za ohranitev fleksibilnosti TPE tesnil na odpiralnih okvirjih, jih je potrebno občasno obrisati s krpo in premazati s smukcem.
- za ohranitev vseh EPDM tesnil, pa jih je najbolje očistiti s krpo in občasno premazati s primernim sredstvom za gume.

Takšen postopek vzdrževanja prav tako preprečuje, da bi se tesnilo zamrznilo na podlago v hladnejših dneh. Tesnila naj se čistijo samo z blago milnico ali z vodo.

Čiščenje in nega nastavnega venca

Za zagotovitev trajne funkcionalnosti in estetske obstojnosti nastavnih vencev je potrebno zagotoviti občasno in strokovno nego ter vzdrževanje.

Uporabi naj se mehka krpa in blago, neabrazivno čistilno sredstvo. Ne uporabljajte jedkih čistil ali grobih krp, ker lahko trajno poškodujejo površino in strukturo izdelka.

Umazanija se ne sme nikoli brisati z nastavnega venca, ko je suh.

NODT sistemi

NODT sistemi so varnostni sistemi, katere je potrebno servisirati vsaj na zakonsko predpisano periodiko in v skladu s standardom EN 12101-2. Takšne storitve ponujamo v Akripolu.

